

For better dentistry

DENTSPLY
SANKIN

マルチマット イージー マルチマット NTプレス

ドイツ・マイスターが推奨した
ドイツ精密技術の結晶



マルチマット イージー



マルチマット NTプレス

マルチマット イージー・マルチマット NTプレス

デンツプライグループのドイツ・デグデント社が開発したポーセレン・ファーンネスです。

通常のファーンネスの「マルチマット イージー」と
プレス機能を備えた「マルチマット NTプレス」があります。

搭載機能

マルチマット イージー

- ① 電子マイクロコントローラー制御による温度調整
- ② コントロールパネルによる簡便操作
- ③ 99焼成プログラム入力可能
- ④ 明快2行表示ディスプレイ



マルチマット NTプレス

- ① 電子マイクロコントローラー制御による温度調整
- ② タッチパネル・スクリーンによる簡便操作
- ③ 1000焼成プログラム入力可能
- ④ 焼成グラフのスクリーン表示
- ⑤ プレス工程プログラム
- ⑥ USBメモリーによるプログラム管理



パラメーター

	マルチマット イージー		マルチマット NTプレス	
	下限値	上限値	下限値	上限値
焼成温度範囲	300℃	1,200℃	300℃	1,200℃
設定焼成時間	0秒	99分	0秒	99分
昇温速度	1℃/分	120℃/分	1℃/分	120℃/分
真空レベル	0 hPa	99 hPa	0 hPa	99 hPa
真空 on/off	焼成温度範囲		焼成温度範囲	

仕様 (セット内容はファーンネス本体に真空ポンプ付)

	マルチマット イージーセット	マルチマット NTプレスセット
製品番号	N15460250002	N15460260012
電源/消費電力	100 V/1300W	100 V/1350W
周波数	50/60 Hz	50/60 Hz
重量	22.7 kg	24.6 kg
寸法 H×W×D (mm)	410 (開口時610)×280×430	540 (開口時690)×280×430
プレス圧	-	4.5 bar
付属品	主接続コード、ハニカム焼成トレー、焼成台、U字型レスト(磁石)、ピンセット、取扱説明書、真空ポンプ(セット販売に含む)、エアースホース(ポンプ付属品)	主接続コード、ハニカム焼成トレー、焼成台、プレス台、U字型レスト(磁石)、USBメモリー、ピンセット、エアレギュレーター(本体に設置済)、取扱説明書、真空ポンプ(セット販売に含む)、エアースホース(ポンプ付属品)
セット価格	¥780,000	¥1,052,000
医療機器届出番号	09B1X00005Y00050	09B1X00005Y00040

表示価格は、2008年5月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場/〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌/TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋/TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155

仙台/TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪/TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374

東京/TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡/TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880

関東/TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 札幌/TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター 0120-789-123 FAX:0120-789-129

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)



<http://www.dentsply-sankin.com>